



WPC-Imprägnier-Öl

Tirpiklinis aliejus terasoms, tvoroms ir kitoms konstrukcijoms iš WPC medienos




Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikelio Nr.		
Bespalvis	2087	■	■
Rudas	2088	■	■
Pilkas	2089	■	■

Išeiga

Priklausomai nuo paviršiaus absorbcavimo, maždaug 50 ml/m² vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Viduje ir išorėje
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms
- Medžio-plastiko kompozitui
- WPC kompozitui, resysta, bambukui

Savybės



- Nepralaidu vandeniui
- Lengvai pašalinami riebalai ir kiti nešvarumai
- Lengvas apdirbimas
- Bespalvis tinka spalvos atnaujinimui
- Ruda ir pilka paryškina natūralius atspalvius
- Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti

Produkto duomenys



Ištekėjimo laikas ISO Cup 3	>28,0 sek.
Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis	Apie 0,80 g/cm ³
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	Apie 17 s
Kvapas	Būdingas tirpikliams

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Galimi sistemos produktai

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Oro sąlygų pažeistų paviršių apdorojimui skirta priemonė

Pagrindas turi būti sausas ir švarus, ant jo negali būti dulkių, purvo, riebalų ir pan.

■ Paruošimas

Esant poreikiui, WPC pirmiausia apdoroti intensyviu medienos valikliu

Samanas ar dumblius pašalinti su Grünbelag-Entferner priemone

Bambuką pirmiausia apdoroti žaliąsias nuosėdas šalinančia priemone*

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

Tepama teptuku

Gerai išmaišyti.

Dengiama teptuku, šepėčiu, medvilniniu audiniu

Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba audiniu

Po 4-6 valandų apžiūrėti ir įvertinti paviršiaus būklę ir priklausomai nuo gauto rezultato, esant poreikiui padengti dar kartą.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

Po kurio laiko WPC aliejus dėl oro sąlygų poveikio tolygiai pasišalins. Vėliau galima papildomai be jokio šlifavimo paviršių dar kartą padengti WPC aliejumi.

Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)

Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC lakais ar beicais. Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir juos utilizuoti

■ Džiūvimas

Sekantis sluoksnis: maždaug po 4 - 6 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.



Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ **Skiedimas**

Paruoštas naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas


Teptukas, šepetys, medvilninis audinys



Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

**Sandėliavimas/
galiojimas**

Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 5 metus



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Biocidinių produktų
reglamentas**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba
techniniame aprašyme!

**LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)**

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/f): maks. 700 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.

VOC	
Kat. A/f	
2010: 700g/l	
max.: 700g/l	

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.